


ECT24PT



Specifikace

Kód ETI	001101003
Popis	ECT24PT
Název třídy	rozsaděč
Jmenovitý proud (A)	63
Un (V)	400
Typ uchycení	Montáž na povrch
Stupeň krytí IP	IP 40
Počet modulů (celkem/v řadě)	24 / 12
Velikost rámu (počet řad)	2
Dveře (materiál, barva)	Plastic, transparent
Základna skříně (materiál, barva)	Plast, bílý
Počet PEN vstupů (připojení)	13 / 13
Test žhavou smyčkou (°C)	650

[Online stránka produktu](#) 

Další dokumentace



[Katalog technických údajů](#)

[3D model](#)

[Návod](#)

[Prohlášení CE](#)

[Eplan file](#)

Rozměrový výkres

Surface mounted distribution board							
type	Dimensions**					Pde*	Static load
	A	B	C	D	E		
ECT4PT/ECT4PO	235 mm	143 mm	98 mm	127 mm	46 mm	>10 W	520 g
ECT8PT/ECT8PO	236 mm	215 mm	102mm	107 mm	120 mm	>16 W	1040 g
ECT12PT/ECT12PO	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm	>25 W	1560 g
ECT18PT/ECT18PT	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm	>25 W	2340 g
ECT24PT/ECT24PO	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm	>30 W	1560 g
ECT36PT/ECT36PO	485 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	>30 W	1560 g
ECT48PT/ECT48PO	652 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm	>35 W	1560 g
ECT2x18PT/ECT2x18PO	361 mm	396mm	112 mm	232 mm	289 mm	>30 W	2340 g
ECT3x18PT/ECT3x18PO	526 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>35 W	2340 g
ECT4x18PT/ECT4x18PO	651 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>40 W	2340 g

* Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed

**Sizes are also valid for IT distribution boards DIDO-E MEDIA: ECT...MEDIA

